



eni i-Sint 5W-30

Eni i-Sint 5W-30 je špičkový „High-Tech“ syntetický motorový olej v mid SAPS kvalitě pro zážehové a vznětové motory moderních osobních vozů s a bez DPF (filtru pevných částic) i pro prodloužené intervaly výměny oleje.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE	5W-30	
Viskozita při 100° C	mm ² /s	12
Viskozita při 40° C	mm ² /s	74
Viskozita při -30° C	mPa-s	6100
Viskozitní index	-	161
Bod vznícení o. k.	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-42
Hustota při 15°C	kg/m ³	0.850

VLASTNOSTI A VÝKONNOST

eni i-Sint 5W-30 vyniká díky:

- vynikající ochraně proti opotřebení
- optimálním vlastnostem při studeném startu
- prokázaným úsporám pohonných hmot
- nízké spotřebě oleje
- šetrnému zacházení s katalyzátorem díky nízkému obsahu fosforu
- vyhovuje požadavkům, týkajícím se DPF (mid SAPS), kladeným na ně některými důležitými výrobci

SPECIFIKACE

Eni i-Sint 5W-30 je oficiálně uvolněn nebo vyhovuje požadavkům následujících servisních specifikací:

- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3 (výkon)
- VW 504 00 + 507 00
- MB 229.51
- BMW LongLife 04
- PORSCHE C30